

# CM-6206

---



## Видеокамера IP Панорамного Вида Quasar CM-6206

CM-6206-H1-I

Панорамная миникупольная IP видеокамера FLIR Quasar предоставляет натуральное изображение с обзором 360° в реальном времени и возможностью использования записей в следственных целях работая совместно с центральной системой управления видео Latitude. Имея антивандальный кожух для внешних и внутренних установок совместно с двунаправленным аудио каналом, ИК-подсветкой и интерфейсом вх./вых., данная камера полностью подходит для решения широкого спектра задач. Камера поддерживает пользовательские настройки для просмотра выделенной области, сохраняя при этом целостность записи с обзором в 360°, что делает её идеальным выбором для панорамного видеонаблюдения с полным покрытием.

### Преимущества

- Телевизионное качество видео
- Многопоточная передача видео с полной частотой кадров
- Настенный и потолочный монтаж
- Антивандальный корпус для внутренних и наружных установок
- Автоматическая ИК подсветка
- Двунаправленный аудиоканал
- Цифровые предустановки

# CM-6206

Камера	CB-6206
Матрица	1/1.8" BSI CMOS
Разрешение	3072×2048
Режим сканирования	Прогрессивн.
Чувствительность	0.6 (цвет)/0.03 (чб.), 0 Lux с ИК подсветкой вкл., при DSS выкл. на 30 включенных ИК диодах
Тип объектива	Fisheye 1.05мм, 180° HFOV, F2.8, D/N
Автоматический электронный затвор (AES)	1.0 до 1 / 10,000 (авто)
Цифровое замедление затвора (DSS)	1/1 до 1/25 или 1/30 до 32х кратного усиления чувствительности
Баланс белого	Авто / внут / внеш. / ATW / ручн.
Автоматический контроль усиления	Авто
Компенсация задней засветки	Вкл. / Выкл.
Динамический диапазон (WDR)	Вкл. / Выкл. — 3 уровня
Шумоподавление	2D / 3D / цвет
Детекция вскрытия	Вкл. / Выкл./ по расписанию
Приватные зоны	Вкл. / Выкл. — 5 зон
Детекция движения	Вкл. / Выкл./ по расписанию
Режимы день/ночь	Умный / Авто / Вкл / Выкл
Механический ИК фильтр	есть
Отношение сигнал/шум (SNR)	±50 dB
Видео	
Сжатие	Fully compliant multi-stream H.264 main/high/SVC/ baseline profile + MJPEG (FHD)
Максимальная производительность	H.264 30/25 FPS @ 4K4 (NTSC/PAL) or H.264 15/12 FPS @ 4K + 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Диапазон разрешений	Изменяется от D1 до 3072×2048
Диапазон битрейта	Настраиваемый от 64Kbps до 20Mbps
Контроль битрейта	CBR/VBR
Запись на внутреннюю SD	Микро SDXC до 128GB (Class 10)
Аудио	
Двунаправленный аудиоканал	полный дуплекс, линейный вход/выход, G.711, G.726
Подключение аудио	Клеммный блок
ИК подсветка	

# CM-6206

Расстояние	до 6 м.
Угол подсветки	полных 360°
Количество ИК диодов	Макс. мощность / макс. эффективность тип SMD
Длина волны (nm)	850
<b>Сеть</b>	
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
Сеть	10/100/1000 Ethernet, auto sensing, half/full duplex (RJ45)
Удаленное конфигурирование	через веб браузер или программное приложение
Модернизация прошивки	по сети на флеш память (1GB Flash / 8GB RAM)
Поддерживаемый веб-браузер	Internet Explorer 9+
Защита	Пароль пользователя и IP фильтр
<b>Тревога</b>	
Вход	1 тревожный сухой контакт
Выход	1 реле , 300V AC / DC at 130 mA макс.
<b>Физические</b>	
Корпус	Внут./Внеш.: IK10 антивандальный IP66
Размеры	163 x 163 x 104 мм.
Вес	0.95 Кг.
<b>Механические</b>	
Класс купола	IK10 антивандальный поликарбонат
Светопроницаемость купола	F0.0
<b>Электрические</b>	
Входное напряжение	12 В. DC PoE (Класс 0)
Потребление энергии	8Вт. / 10Вт. с ИК подсветкой
Разъем питания	DC клеммный блок или PoE
<b>Окружающая среда</b>	
Рабочая температура	-10° до 50° C
Температура хранения	-20° до 70° C
Влажность	90% (без конденсации)